

HANAYAMAKOGYO CO.,LTD

〒918-8118 29-2-7 MIONOCHO FUKUI CITY JAPAN

Phone:+81-776-35-2213 FAX:+81-776-35-2205

URL:http://www.hanayamakogyo.co.jp

イメージ	内容説明
	<p>型式：1-VS</p> <p>脱水ブロアー容量： 7.5kw、11kw、15kw、18.5kw 22kw、30kw</p> <p>ブロアー回転数調整：インバータ</p> <p>材質：SUS</p> <p>シール：オートシール</p> <p>その他</p> <ol style="list-style-type: none">1. シール範囲指定 RSW2. 掃除用蓋（下部 2ヶ所）3. フィルターケース
 	<p>脱水スリット</p> <p>材質：SUS</p> <p>スリット巾：1mm（調整巾±1mm）</p> <p>スリット有効長：1500mm～3000mm</p> <p>シール：両サイド（パッキン）</p> <p>吸い込み口：中央部（80A～150A）</p> <p>シール（自動追従装置、手動）</p> <p>感知：光電管（左右各 2 個）</p> <p>※ 追従範囲指定リミットスイッチ付（計 4 個）</p> <p>モーター：40w（自動）</p> <p>SUS 製ハンドル（手動）</p> <p>シール材：PU（シート形）（チューブ形）</p>

HANAYAMAKOGYO CO.,LTD

〒918-8118 29-2-7 MIONOCHO FUKUI CITY JAPAN

Phone:+81-776-35-2213 FAX:+81-776-35-2205

URL:<http://www.hanayamakogyo.co.jp>

フィルターケース



内部 (2重フィルター)



フィルターケース

材質：SUS

構造：2重構造

制御盤



制御盤

調整機工

1. ブローア回転数調整 Vol.
2. インバータ異常
3. 運転 On。
4. シール追従 (手動、自動)
5. 追従 (手動時) 左右 (4個) 表示
インバータ周波数